

Prolongación 1 metro para columna blanco de 2 caras Simon 500 Cima

REF. 53555202-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una vez más la serie Simon 500 Cima ofrece las soluciones más eficaces y eficientes para las instalaciones eléctricas y electrónicas en hogares y empresas. En esta ocasión presenta la Prolongación de un metro para columna en acabado aluminio de dos caras en color blanco, un elemento muy demandado por particulares y profesionales del sector. Estamos ante una prolongación apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Con unas dimensiones de 1000 x 110 x 127 mm, la resistencia y duración de esta prolongación se basa en el aluminio anodizado, componente que predomina en su estructura. La fijación de la columna se lleva a cabo mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Además, Simon recuerda que para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

9003

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101902

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.50

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101902

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

3006.00

PESO NETO EMBALAJE

4.71

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

119.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

4.71

LONGITUD EMBALAJE

139.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.71

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT