

## Base de enchufe francesa 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento rápido aluminio Simon K45

REF. K22/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie de bases de enchufes Simon K45 apuesta por productos de alta calidad y gran seguridad. Esta es la base de enchufe francesa, de 16 A y 250 V. Cuenta con un dispositivo de seguridad y tiene embornamiento rápido. El acabado de este producto es el aluminio, lo que lo dota de una gran elegancia, para ser instalado en cualquier espacio que se precie. Esta es la versión individual, de dos módulos. Tiene unas dimensiones exactas de 45 x 45 milímetros, con una profundidad de 42,3 milímetros. No tiene función señalizadora y funciona por inserción. Admite una sección de cable de entre 1,5 y 2,5 milímetros y un pelado de cable de 12 mm. No obstante, es posible enlazar las bases de enchufe de esta serie directamente, sin que haga falta pelar o trenzar cables. Para ello es necesario contar con la referencia AC11 del catálogo Simon. Está fabricada a partir de componentes metálicos, aislados a través de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto le otorga muchísima calidad, además de gran seguridad, ya que inhibe la propagación de llamas en caso de incendio.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Posibilidad de enlazar directamente bases de enchufe, sin necesidad de tener que pelar ni trenzar los cables, a través de la referencia AC11

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Francesa

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ENLAZABLE

Si, mediante accesorio AC11

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### MONOBLOQUE

No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-033

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.04          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1212505.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053123287           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>121251.00     | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.55       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>49.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.45        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.04       | ANCHO EMBALAJE<br>101.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>245.00             |                                   |