

Downlight 705.24 Tilt Square WW Wide Flood 1-10 V Branco

REF. 70524130-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto pertence à gama de Downlight 705 da Simon Categoria A e caracteriza-se por sua alta qualidade. O Downlight 705.24 Square proporciona luz quente (WW) mediante uma ótica WIDE FLOOD e controla-se com o sistema 1-10V. O Downlight tem uma temperatura de cor de 3.100 k e 1.000 lumens e 15,5 watts e precisa de uma fonte de alimentação energética para seu ótimo funcionamento de 100-240 volts e 50/60 hertz de frequência. Tem um tamanho de 88 x 86 milímetros e por isso é ideal, por seu clássico cor branco, para iluminar qualquer divisão passando totalmente despercebido. Seu sistema de instalação é sumamente simples mediante encastramento. Dependendo do tamanho da divisão a iluminar pode-se combinar com outros downlight segundo as necessidades do espaço. Além disso, os materiais com os que foi fabricado são altamente resistentes e lhe permitem suportar temperaturas de até 40 graus centígrados.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

1000 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122365	VOLUME EMBALAGEM 3.03
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.60	LARGURA DA EMBALAGEM 145.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.60
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.60	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM