

Caixa metálica de parede de encastrar para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. KTC400/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da gama Simon K45 encontramos-nos com esta prática caixa metálica de parede de encastrar. Com capacidade para ligar 8 elementos repartidos em quatro módulos duplos e com versões para seis, oito e doze elementos. Esta caixa está desenhada com materiais de alta resistência e qualidade, com uma estrutura de alumínio, pintado com epóxi e espelho de aço inoxidável. As medidas desta magnífica caixa de parede são de 289 x 170 x 67 mm e destaca-se pela sua simplicidade de montagem e manutenção graças às suas peças conectáveis em bloco que permitem separar as secções de voz e dados. Além disso a caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para alimentar com tubo e a caixa também inclui entradas laterais e traseiras para alimentação com tubo de 20 e 25 mm. A gama Simon K45 oferece as caixas para encastrar mais recomendadas por profissionais graças a sua qualidade e preço ajustado.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002601

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de encastrar, divisória metálica, cabo terra, tampões acesso de cablagem, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo. A caixa inclui entradas laterais e traseiras para a alimentação com tubo de 20 e 25 mm de diâmetro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos duplos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 271 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras incluídas no envoltivo em combinação com produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon K45 (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053093115

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.85

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

7.09

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053093115

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

69.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.85

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.85

LARGURA DA EMBALAGEM

188.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

289.00