Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Spot Negro

REF. **64010038-283**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector con óptica Spot y acabado en color negro para iluminación interior de la serie Simon Proyectores 640. Es un tipo de proyector cuya instalación es empotrada y que presenta un Ecorrae de categoría B y una temperatura de color de 3000K. Ofrece una intensidad lumínica de 2500lm/30W, así como una vida útil muy larga, de unas 30.000 horas funcionando a 25ºC (aunque es un proyector perfecto para funcionar en estancias con un máximo de 35ºC). Su fuente de alimentación es de 120-240V y se controla con un interruptor On/Off. En cuanto a dimensiones, son de 100 x 102 mm y su peso es de 1,4 kg. La serie de proyectores Simon 640 ofrece proyectores de ideales para la iluminación por inundación de superficies verticales y es perfecto para conseguir una iluminación profesional en algunos entornos como el retail, museos, exposiciones y zonas nobles de edificios.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
2500 lm

LÚMENES/W
2500 lm/30W

ÓPTICAS
Spot


CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento


POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053137932

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053137932

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.40

PESO NETO EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM