

## Tira LED Estabilizador Corriente 2700K IP65

REF. 81086100-982



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Estabilizador de corriente de 16W y una temperatura de color de 2700K ofrece un flujo de 8000 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP65. Control de regulación PWM. Garantía: 5 años. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

500

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### LÚMENES (LM)

8000 lm

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

16 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053231012	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053231012	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.41
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 0.00	PESO NETO EMBALAJE 0.41
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 250.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.41	LONGITUD EMBALAJE 215.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.41	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	