

CARGADOR POWER DELIVERY USB C USB A 20,0W MAX. SIMON

REF. CL510303



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cargador USB Simon de 20W con tecnología Power Delivery y Quick Charge, ideal para cargar móviles y dispositivos en casa, oficina o viajes. Incluye puertos USB-C y USB-A para una carga rápida, segura y compatible con la mayoría de dispositivos. Diseño compacto y ligero para llevar siempre contigo.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico, Educación, Hotel, Office, Residencial, Superficies comerciales

EMBALAJE

Cable

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

compatible con usb c; carga rapida; uso diario; diseno compacto; marca simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

1 USB A, 1 USB C

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

200/250 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

20

ALIMENTACIÓN (V~)

200/250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

CARACTERÍSTICAS USB

USB-A salida: 5.0V 3.0A MAX. 15.0W 9.0V 2.0A MAX. 18.0W 12.0V 1.5A MAX. 18.0W USB-C salida: 5.0V 3.0A MAX. 15.0W 9.0V 2.22A MAX. 20.0W 12.0V 1.67A MAX. 20.0W USB-A+C salida: 5.0V 3.0A MAX. 15.0W Salida nominal: 5.0V 3.0A MAX. 15.0W Eficiencia media: 85.3% for USB-A salida 5.0V 3.0A MAX. 15.0W Eficiencia en baja carga: 79.4% for USB-A salida 5.0V 3.0A MAX. 15.0W Consumo de energía en modo de espera: ≤0.10W

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

20.00

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

TIPO DE ENCHUFE

C

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

UBICACIÓN TOMAS

Front

USO

Carga de dispositivos móviles y tabletas.

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 63000:2018 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN 50075:1990 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN IEC 61000-3-2:2019 A2:2024 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852963129	0.06	55.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
80.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.00	KGM	5369625.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
27.00	18412853005375	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.37
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
97200.00	175.00	0.27
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	100.00	KGM