Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.5 2C DL

REF. **78038333-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Gracias a la tecnología LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta con protección IP65 e IK08, disponible en 3 medidas diferentes y versiones con regulación 1-10V / DALI.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Policarbonato

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Polycarbonate

APLICACIÓN

Iluminación de parkings,Iluminación para industria

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CRI
80.00

LÚMENES/W
5700 lm/50W

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN IP
IP65

L70 (ºC)
54.000 h a 25ª

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 35 ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
50 W

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TIPO DE COLOR
NW

VIDA ÚTIL
50.000 h

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114 lm/W


CONTROL
DALI


LÚMENES (LM)
5700 lm

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS


MAINTENANCE ICONS


POWER ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


LIGHT REGULATIONS ICONS



DIFFUSER ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053225394

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053225394

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1550.00

ANCHO EMBALAJE
64.00

LONGITUD EMBALAJE
63.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6249600.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.44

PESO NETO EMBALAJE
1.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM