

Regulador-conmutador de luz giratorio 1-10 V para lámparas de fluorescencia con carga máxima de 3 A Simon 75

REF. 75317-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un regulador conmutador giratorio de luz indicado para lámparas de fluorescencia con carga máxima de 3A. Es una pieza apta para superficie y empotrar y, además, es válida para balastos electrónicos que sean regulables (Bus 1-10V). El mecanismo se presenta en formato individual e incluye un fusible de protección. El regulador conmutador está formado por componentes electrónicos que cuentan con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Pertenece a la serie Simon 75 y es compatible con los mecanismos de las series Simon 31, 75 y 82. La colección Simon 75 ofrece una amplia gama de dispositivos con todo tipo de funciones electrónicas que se adaptan a las necesidades actuales. Algunas de estas funciones son la regulación y control de la iluminación o la programación de la temperatura. En el caso de esta pieza, recuerde que en un mismo circuito no es posible conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

TIPO DE BALANCÍN

Rotativo

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000025

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 84

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V	TIPO DE MECANISMO Rotary
FUNCIÓN ACÚSTICA No	Sí	POTENCIA MÍNIMA (W) 0
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA) 3A	MONOBLOQUE Sí
NÚMERO DE CONTACTOS 5	FRECUENCIA 50 - 60 Hz	TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES 1	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C
COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO No	CLASIFICACIÓN IP IP20	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	ENLAZABLE No	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40
	POTENCIA MÁXIMA (W) 690	VERSIÓN Individual
	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO 1	NÚMERO DE CABLES 3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 9	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053029282	0.09	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	329232.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053029282	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.09
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
329232.00	57.00	0.09
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.09	76.00	



