Зарядное устройство USB A+C QC 18W 230В~ белого цвета Simon K45

РЕФ. **K126F/9**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Белый

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Зарядное устройство и инструкция

КЛАСС ETIM
EC002949

ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначен для зарядки мобильных устройств

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
CE

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
1,0 ... 2,5

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
2

ТИП РАЗЪЕМА
USB A + USB C

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
2

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Обеспечивается установкой металлической перегородки

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
2 модуля

ФОРМАТ
USB A + USB C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 а +60° C

ТИП МЕХАНИЗМА
USB charger

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
1 модуль K45

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
230 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ТИП ПЛАСТИНЫ
Прямая

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 В~

RAL
9003

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
5 - 35 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
QC 18W

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА USB
Да

ВЕРСИЯ
Двойное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (MM)
10

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-10-2)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Защелкивание

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Установка в универсальные коробки при помощи KR245 и KR445

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 2
Винтовое

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053313428

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
65.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
65.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
232375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.08

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053313428

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
65.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
65.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
232375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.82

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM