

Kit arrière pour 3 éléments avec 2 prises Schuko et 2 prises USB de 2,1 A Simon 100

RÉF. 10010308-039



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

INTENSITÉ (A)

16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Non

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201329

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.34

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.34

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053201329

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.34

VOLUME EMBALLAGE

1518000

POIDS NET DU PRODUIT

0.34

HAUTEUR EMBALLAGE

75

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE

230

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

88