

Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA de 1 elemento con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K107A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico-diferencial de 1 elemento y con placa embellecedora con acabado en color negro de la serie Simon K45. Cuenta con un poder de corte de 3.000A, se alimenta a través de 230V y cuenta con una intensidad de 10A. Sus dimensiones son de 45x45mm y 47 mm de profundidad. La serie Simon K45 está formada por un teleblock de Simon Connect y resuelve las necesidades de conexión eventual, adaptándose a cualquier tipo de mobiliario. Además, la elevación automática le otorga un aspecto único de vanguardismo tecnológico. El diseño y la originalidad del nuevo Teleblock lo convierten, por lo tanto, en un objeto de imagen y de alto nivel y presentan una adaptación perfecta en los espacios en los que se ubica, al quedar oculto si lo deseas y, además, todos los cables quedarán ordenados y recogidos. Es una serie que se puede instalar en cualquier espacio y, además, es muy cómoda para acceder y conectar.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA y placa embellecedora formato Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

3000 A

CLASE

A

NÚMERO DE CONEXIONES POR
TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INTENSIDAD (A)

10 A / 10 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en
cualquier envoltente de pared,
suelo, techo o mobiliario de la
gama K45 y Simon 500 Cima a
través del adaptador 50012088-
038

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (1 borna por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61009-1:2012 / EN 61009-1:2012 A1:2014 / EN 61009-1:2012 A2:2014 / EN 61009-1:2012 A11:2015 / EN 61009-1:2012 A12:2016 / EN 61009-1:2012 A13:2021 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436040182	0.10	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	288800.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436040182	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	50.00	0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.10	76.00	