

Luminaria modular 729 60x60 3000K

REF. 72950033-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 3000K y driver On-Off incluido. Tiene 3600 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 105 lm/W. Tiene óptica Opal y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Poliestireno

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80.00	105 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	3600 lm
NÚMERO DE LEDS	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
48	Tipo 2	3600 lm / 34 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ALIMENTACIÓN INTEGRADA	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA
-15 - 40 °C	No	Categoría exento
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	POTENCIA (W)
220/240 V~	60.000 h a 25°C	34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	VIDA ÚTIL
3000K	120°	30.000 h
CONTROL	TIPO DE COLOR	
On/Off	WW	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN	ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	50	Techo técnico perfilería vista

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304990

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

35.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

62.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

69.00

EAN EMBALAJE

8421053304990

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

149730.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM