

## Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 blanco Simon K45

REF. KB080/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tomas de corriente, voz y datos, multimedia, fibra óptica: elementos indispensables hoy en día en nuestro lugar de trabajo. Pero para ello necesitamos mecanismos de la máxima calidad para un buen funcionamiento, como los que nos ofrece la serie Simon K45. Entre esta colección, encontramos esta placa para conexiones de voz y datos. Con una forma inclinada, no cuenta con guardapolvo, pero si tiene entrada para dos conectores RJ45. Tiene un acabado en color blanco, ideal para cualquier ambiente y está fabricada además con materiales termoplásticos libre de halógenos que ayuda a que el fuego o humo no se propaguen en caso de incendios. Toda la colección Simon K45 está confeccionada con materiales de primerísima calidad, integrando las últimas mejoras del mercado y siempre a la vanguardia con los mejores diseños y acabados. Simon 45 es, por tanto, una pieza indispensable en cualquier espacio de trabajo.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1472064.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436036291              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>73603.00         | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.26          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>88.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.26           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>123.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>136.00                |                                      |