

## Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 negro brillante Simon 100

REF. 10020402-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 4 elementos, con 2 bases de enchufe Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma de R-TV + SAT + 1 conexión RJ45 y acabado en color negro brillante. Un kit front de la serie Simon 100 realmente completo, con distintas funcionalidades y que, al igual que todos los productos de esta serie, permite la máxima interacción con las distintas instalaciones eléctricas ya que cuenta con un mecanismo por pulsación que permite manejar persianas, luces y otros dispositivos de forma intuitiva. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Los enchufes Schuko, cuentan con un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y en el resto de piezas es a tornillo. Su intensidad es de 16A en los enchufes del tipo Schuko. Este producto cumple el reglamento ICT por el que se regulan las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los interiores de las edificaciones. Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 296,5x83,5mm. Se puede instalar en sentido vertical y horizontal. Es una pieza que responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

### ACABADO

Negro brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

4 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4  
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201671

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

631184.40

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053201671

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### PESO NETO EMBALAJE

0.16

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

297.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.16

### LONGITUD EMBALAJE

84.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT