Телеблок из алюминия на 2 механизма K45 с ручным подъемом Simon K45

РЕФ. **KTL202**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Чёрный

МАТЕРИАЛ
Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Телеблок, прокладки, разделительная перегородка, 2 контакта заземления, 3 заглушки (1 широкая и 2 узких), крепежный винт и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ
Для полной конфигурации телеблока, помимо механизмов, требуются крышка арт. KTLA1 и модуль ввода кабелей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Да, за счет силиконовой прокладки в крышке

ДОСТУПНО В
от 2 до 6 механизмов K45

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 ГцВ~ течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Достигается путем установки металлической перегородки

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (в соответствии с IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Да

СВЯЗЫВАЕМЫЙ
Нет

КОЛИЧЕСТВО НИЖНИХ ВХОДОВ
1 вход для ввода 6 кабелей через нижнюю часть телеблока с помощью модуля арт. K20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
2 модуля K45

RAL
7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
Ø 114 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
До 6 кабелей через модуль арт. K20

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Телеблок поставляется с 1 широкой и 2 узкими заглушками для более удобного расположения кабелей внутри

ВЕРСИЯ
на 2 механизма K45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Через модуль ввода кабелей в нижней части телеблока

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

1

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C (согл. IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Путем затяжки крепежного винта

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Подходит для установки в мебель

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Дизайн позволяет интегрироваться в любую мебель, сочетая телескопический профиль с крышкой и декоративной рамкой (реф. KTLA1/14 графитовая отделка, реф. KTLA1/31 матовая хромовая отделка)

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Телескопический профиль поставляется со всеми необходимыми материалами для установки, включая крепежный держатель, без необходимости в дополнительных ссылках для крепления.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436052239

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
13332200.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.97

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.97

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436052239

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
140.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
214.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
445.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
13332200.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.95

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.97

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon