

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 WW CLC

REF. 72060440-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro do catálogo de iluminação interior da Simon está esta luminária 720 modular Advance M4 60 x 60, com luzes LED quentes (WW) e controlo elétrico mediante o sistema CLC. É de categoria C e faz parte da série Simon 720 de luminárias modulares. Aposta pelo rendimento energético, com uma grande poupança e muito bom alto rendimento lumínico. A ótica da luminária modular Simon é translúcida e sua temperatura da cor é de 3000 k. Tem um total de 3600 lumens e 34 W de potência. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência de 50/60 Hz. Graças à inovação que oferece Simon no design e fabrico destes produtos, a luminária pode suportar temperaturas de até +40 graus centígrados. Tem um bonito e discreto acabamento em cor branco, que combina na perfeição com qualquer decoração. Deve de instalar-se em teto técnico, com a perfilaria vista e suas dimensões são de 595 x 595 x 60 milímetros. O peso da luminária é de 4,9 quilos.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3600 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3600 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053124680	VOLUME EMBALAGEM 0.25
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 6.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.62	LARGURA DA EMBALAGEM 600.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 600.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM