

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos blanco Simon K45

REF. KR445/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|--|
| DISPONIBLE EN 1 y 2 elementos | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 MΩ a 500 V | RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C |
| RIGIDEZ DIELÉCTRICA Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | CLASIFICACIÓN IP IP4X | NÚMERO DE MÓDULOS 2 módulos anchos |
| TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +90° C | DISPONIBILIDAD DE KIT No | RAL 9003 |
| RESISTENCIA AL CALOR (°C) +70°C (según norma IEC 60670- 1:2006) | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 75 x 140 mm |
| | | VERSIÓN 2 elementos |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|---|---|
| EXTRACCIÓN DE COMPONENTES Únicamente con herramienta | TIPO DE FIJACIÓN Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal |
| EXTINCIÓN (°C) +650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11) | EXTRACCIÓN DEL MARCO Únicamente con herramienta | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical |
| | | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie |

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE |
| 0.06 | KGM | 10 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0 | MMT |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8426436017429 | 1207224 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | PESO BRUTO EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.06 | 0.61 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.3 | 81 | KGM |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | ANCHO EMBALAJE |
| MMQ | 162 | 92 |
| | PESO NETO EMBALAJE | |
| | 0.6 | |