

Calha de piso 2m e 130x18mm com 3 compartimentos

REF. TF11183/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso DCS TF11183/8 com tampa de alumínio anodizado é ideal para a distribuição de cabeamento elétrico e de dados em interiores, especialmente em ambientes de alta demanda. Com um perfil de 130x18 mm, destaca-se pelo grau de proteção IK07, garantindo resistência contra impactos e uso frequente. Suporta uma carga máxima de 55 kg/cm², sendo adequado para escritórios, locais comerciais e espaços educacionais. Sua instalação é simples e rápida graças aos pontos de fixação pré-definidos, permitindo fácil acesso à manutenção com a remoção da tampa com ferramentas específicas.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

55 Kg/cm²

MONOBLOCO

Não

RAL

7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053229095	1.38	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	26165250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436027923	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	8	11.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	90.00	11.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.00	145.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	2005.00	