

simon

Módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® o Simon® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD67



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto consiste en un módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® o Simon® para placas de voz y datos pertenecientes a la serie Simon 500 Cima. El módulo está exclusivamente diseñado para placas de esta gama de tipo inclinado, ya que las placas de voz y datos planas de Simon llevan incluido el módulo. Sus medidas son de 32 x 20 milímetros y 10 milímetros de profundidad, y su instalación es muy sencilla. El producto está fabricado de material termoplástico sin halógenos. Estos componentes son de la más alta calidad, como todos los empleados por Simon. Gracias a ellos el producto tiene una resistencia y dureza extra que alarga considerablemente su vida útil y le permite funcionar incluso bajo temperaturas que oscilan entre los -5 y los 60 grados centígrados. A todo esto se suma la capacidad del módulo de extinguir las llamas en caso de incendios y de reducir la toxicidad de los humos en caso de que se produjera. Lo que contribuye sin duda a incrementar de forma considerable la seguridad del producto final.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Panduit®, Serie Netkey, Rit® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone II.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® o Simon®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.003	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	455000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436025394	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	50	0.15
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	65	0.15
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.003	70	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	100	