

Regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento de 40 a 500 W/VA marfim Simon 27 Play

REF. 27313-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fácil e resistente, assim é o regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento com potência de 40 a 500 W/VA. Encontramo-lo em cor marfim e com dimensões de 22,5x45 mm. Pertence à série Simon 27 Play.

É adequado para um módulo e precisará uma alimentação de 230 V~ e um tipo ligação de bornes com parafusos. Consta de 3 contactos, 2 fios, 1 circuito controlador e é compatível com a incandescência de halogéneos de 500 VA,.

Além disso devemos ter em conta que se trata de um mesmo circuito, pelo que não se devem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão. Para a instalação, bastará com encastrar a peça ou colocá-la sobre a superfície.

A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 8 mm de cabo descarnado. Sua fabrico é realizado a base de componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 0 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo de -20 e 75°, tal e como manda a norma.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 VA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Rotary
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
NÚMERO DE CONTATOS 3	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	Não	Não
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 500 VA	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) 300 VA	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS Meio-elemento	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	TIPO Regulador - Comutador
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	VERSÃO Individual
	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal, Americano e Centralizações	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27		TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053060155

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.06

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

110.12

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053060155

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

CMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

23.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM