

Interrupteur unipolaire 10 AX 230 V~ avec bouton-poussoir et système de bornage rapide titane Simon 270

RÉF. 20000101-096



INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Large

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION (V~)

127/230 V~

FORMAT

Bouton-poussoir

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053267301	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.028	LONGUEUR EMBALLAGE 262
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.028	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 713098.5
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053267318	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 57	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM

