Kit dentro de la mesa completo con tapa doble apertura aleta metálica y 4 bases de enchufe schuko, 4 bases SAI y placa para 8 conectores RJ45 aluminio Simon 400 Indesk Duo

REF. **47602240-133**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un gran número de conexiones, materiales de calidad y sistemas de seguridad frente accidentes, son solo algunas de las características de este kit dentro de la mesa completo con tapa de doble apertura, aletas y 4 bases de enchufe schuko estándar, 4 bases de enchufe schuko para SAI y placas para 8 conectores RJ45 aluminio de la serie Simon 400. Un kit de 6 elementos fabricado en metal con un excelente acabado en aluminio que ofrece soluciones para el público más exigente que busca un producto que se integre a la perfección en cualquier tipo de espacios. Cuenta con un sistema muy intuitivo de elevación manual y 4 bases para circuito de corriente estándar, 4 bases para SAI de 16 amperios y 250 voltios. La gran calidad de sus materiales se ve reflejada en su perfil de aluminio anodizado y su envolvente de acero pintado. Una pieza creada para evitar los incendios y minimizar los riesgos en caso de accidente, esto lo logra gracias al termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con el que están fabricas sus tapas y sujeciones.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9006

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE VENTANAS RJ45
8

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone® I, II y Systimax®

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar y 4 bases para circuito de corriente estabilizada (SAI)

NÚMERO DE TOMAS DE CORRIENTE UPS
4

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
Con aleta metálica

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45° y 135°

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053208649

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.50

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208649

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
370.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
9990000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
3.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM