

Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa registo em pavimento ou chão técnico 4 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. RSF002/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consegue em nosso catálogo on-line esta tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa registo, ideal tanto para chão em pavimento ou chão técnico. Conta com 4 módulos para 4 elementos; acabamento em cinza. Outro produto que destacada dentro da coleção Simon 500 Cima. As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada, pelo que só é necessário a solicitar como troca no caso de que exista rompimento ou perda da mesma. Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo Um produto de qualidade cujas dimensões são de 145 x 161 x 15 milímetros e é fabricado em diversos componentes ou elementos metálicos que garantem que, se há incêndio, a chama não se propague reduzindo ao máximo a emissão de toxicidade. Isto é porque conta com isolamento termoplástico autoextinguível, sem halogéneos.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7011

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união
fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis ou tampas de
registro

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056190	0.49	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.75
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056190	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	20.00	0.49
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.49	350.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	250.00	