Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP preto Simon K45

REF. **KB96U/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa plana com cobertura contra poeira de 1 elemento para dados e voz da série Simon K45 em cor preto. É uma placa com 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. As suas dimensões são de 45 x 45 x 42,9 mm e funciona com cablagem 22-24 AWG. Foi fabricada em componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, que facilitam a não propagação das chamas se houvesse um incêndio ou uma baixa toxicidade em casa de emissão de fumos. É uma placa adequada para superfície e para encastrar em divisões com uma temperatura entre -5 e 60ºC e para limpá-la, apenas terás que o fazer com um pano seco e suave e sem utilizar nenhum tipo de detergente abrasivo com cloro. Além disso, foi fabricada segundo a norma TIA 568 C.2, pelo que cumpre com todos os padrões de qualidade.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 6 UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436042537

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.39

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM