

Módulo Tomada 2P+T Padrão Brasileiro 10A Vermelho - Simon 26

REF. 2610426-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Vermelho

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada padrão brasileiro

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191922115

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

20

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

93

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

130

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

241800

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.026

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.022

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191922129

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

95

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

225

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3526875

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.53

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM