

Magnetotérmico bipolar 16 A de 3 elementos con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. KF04A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El magnetotérmico bipolar, de la serie Simon K45, con tres elementos y una placa embellecedora con un acabado en blanco, forma parte de la colección de mecanismos de dicha serie. Con una referencia KF04A/9. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 400 V. Sus dimensiones son 135x45 mm, y una profundidad de 82 mm. Tiene un embornamiento a tornillo y un funcionamiento basculante. Su instalación no es apta en cajas de pared, cajas de suelo, ni gama envolventes metálicos Simon K45. Está fabricado con varios componentes metálicos recubiertos con un aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Con la garantía de no propagación de llama en caso de incendio y una baja toxicidad si hubiera emisión de humos. La sección de cable admitida es de hasta 25 mm y el pelado de cable requerido de 10mm.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embellecedora y adaptador para envolvente Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN
Magnetotérmico bipolar de 10 A
y diferencial de 25 A con
sensibilidad de 30 mA

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR
TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
Si, mediante barras colectoras
68002-31

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo y medio

ALIMENTACIÓN (V~)
400 V~

RAL
9003

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSIÓN
Triple

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en
canales de clipaje directo (pared)
minicolumnas (suelo), columnas
(techo), Ofiblocks y Teleblocks
(mobiliario) de la gama K45 con
3 mecanismos de capacidad

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.34	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2949750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436042759	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2949.70	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.71
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95.00	PESO NETO EMBALAJE 1.71
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.34	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230.00	