

## Kit Schuko Simon Aqua de surface pour recharge de véhicule électrique IP55 IK08 16A ~3,7kW avec couvercle de sécurité et raccordement à vis

RÉF. 0604004-039



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Le kit Schuko Simon Aqua est la solution idéale pour recharger votre voiture, votre moto ou votre trottinette électrique à domicile de manière sûre, simple et avec la garantie d'une solution testée et résistante. Conçu pour une installation en surface, il offre jusqu'à ~3,7 kW de puissance (16 A, 250 V) en recharge de base en mode 1 et mode 2. La prise, testée pour garantir des charges prolongées, est conçue pour les charges lentes pendant la nuit ou lorsque le véhicule reste stationné pendant plusieurs heures. Sa protection IP55 contre la poussière et les éclaboussures, ainsi que sa résistance aux chocs IK08 et son couvercle qui protège la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, la rendent idéale pour les garages privés ou les parkings communautaires. Compatible avec les chargeurs portables au format Schuko, elle nécessite une ligne dédiée avec un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> et un disjoncteur exclusif jusqu'à 16 A, conformément aux normes en vigueur pour une recharge fiable et sûre. Avec une installation simple et une conception pensée pour la recharge domestique, le kit Schuko Simon Aqua se présente comme une alternative économique et sûre aux prises conventionnelles qui ne sont pas adaptées à la demande énergétique des véhicules électriques, parfaite pour ceux qui cherchent à améliorer la sécurité de leur maison.

#### FINITION

Grey

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### REMARQUES

Une seule prise par ligne dédiée avec des câbles de 2,5 mm<sup>2</sup> de section et un interrupteur automatique exclusif pouvant aller jusqu'à 16 A.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### MONOBLOC

Oui

### TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

### INTENSITÉ (A)

16 A

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### FONCTION D'INTERCOMMUNICATION

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+5...+40

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IP

IP55

### RAL

7035

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION (V~)

250 V~

### CLASSIFICATION IK

08

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053383278

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053383278

VOLUME EMBALLAGE

1836250.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

113.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.25

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.25

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM