

## Carregador porta USB tipo A+C 18 QuickCharge alumínio Simon K45

REF. K126F/8



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### COMPATIBILIDADE

Soluções K45. Soluções 500 Cima mediante adaptador 50012088-033.

#### CLASSE ETIM

EC002949

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	MANUTENÇÃO	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
2	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	40 mm
TIPO DE CONECTOR		CARACTERÍSTICAS USB
USB A + USB C		QC 18W
NÚMERO DE CONTATOS	TIPO DE PLACA	TENSÃO (V~)
2	Plana	230 V~
FORMATO	ALIMENTAÇÃO (V~)	NÚMERO DE CABOS
USB A + USB C	230 V~	2
CLASSIFICAÇÃO IP	RAL	
IP20	9006	

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	EXTINÇÃO (°C)	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2
10	+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)	Por parafuso
REMOÇÃO DO CONECTOR	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1	
Unicamente com ferramenta	Por parafuso	

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053313442	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.079	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 65	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 55	EAN EMBALAGEM 8421053313442	VOLUME EMBALAGEM 232375
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 65	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.82	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.079	ALTURA EMBALAGEM 55	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 232375	COMPRIMENTO EMBALAGEM 65	LARGURA DA EMBALAGEM 65
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.079	