

Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 5 modules doubles blanche Simon K45

RÉF. KFC110/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La serie Simon K45 tiene un variado surtido de perfiles para instalación del cableado en mobiliario o suelo técnico. Este es el perfil de aluminio Ofiblock Compact de diez elementos en un sencillo acabado blanco. Tiene un total de diez módulos y pertenece a la serie Simon K45. El perfil para tres elementos tiene unas medidas de 54 x 495 milímetros y una profundidad de 54 milímetros. No es monobloc y se suministra con una placa ciega, para la distribución cómoda del cableado por su interior. Se trata de un perfil de mayor compacidad, lo que permite una convergencia de soluciones de energía, voz, datos y multimedia, con la menor profundidad posible. Además, permite la instalación versátil, ya que se puede instalar en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN. El perfil está fabricado en aluminio anodizado y las tapas laterales en material termoplástico autoextinguible, que evita la propagación de llamas en caso de incendio y minimiza la toxicidad. Para su mantenimiento solo hay que utilizar un paño seco de algodón.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

NOMBRE DE MODULES

10 modules

VERSION

5 modules doubles

CLASSIFICATION IP

IP4X

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une installation murale, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol surélevé, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN avec des accessoires de fixation spécifiques.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039032

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.48

POIDS NET DU PRODUIT

0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436039032

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

59.50

LARGEUR EMBALLAGE

499.00

LONGUEUR EMBALLAGE

54.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1646700.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.06

POIDS NET EMBALLAGE

0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM