

**Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko,
1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 blanco
brillante Simon 100**

REF. 10020402-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front realizado para ocupar 4 elementos, viene con 2 bases incorporadas de enchufe tipo Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45. Presenta un bonito color neutro, como es el blanco, y un acabado brillante, enmarcándose dentro de la serie de productos Simon 100 y siendo compatible con todos los elementos de dicha gama. Este kit funciona con una intensidad en el enchufe tipo Schuko de 16A, mientras que en R-TV+SAT cumple el reglamento ICT. El embornamiento de esta pieza se realiza por corte (1 clic) en un enchufe de tipo Schuko y en el caso de la zona HDMI/USB/R-TV-SAT mediante tornillo. El tipo de accionamiento es mediante inserción. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Para su correcto mantenimiento, este kit se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50° C para su almacenamiento. En cuanto a la instalación que requiere, se puede hacer tanto en vertical como en horizontal. Además, ha sido elaborado bajo los parámetros de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201664

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

631184.40

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053201664

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.16

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

297.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.16

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT