

Luminária 726 Modular 60 x 60 LowGlare CW 1-10 V

REF. 72660133-685



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

No catálogo de produtos para iluminação interior da Simon esta luminária 726 modular 60 x 60 LowGlare, com LED em cor frio (CW). Este produto tem um acabamento final em cor alumínio, que é ideal para a sua instalação em todo o tipo de espaços, independentemente de sua decoração. A ótica da luminária é microprismatizada. Tem uma temperatura da cor de 5000 k e 3200 lumens, com uma potência de 39 W. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V e sua frequência é de 50/60 Hz. A luminária Simon é de categoria B. suas medidas são de 595 milímetros e pesa um total de 2,6 quilos. Trata-se, portanto, de um produto compacto e leve. A instalação ótima desta luminária modular deve de fazer-se em teto técnico, com a perfilaria necessária à vista. Devido à qualidade dos materiais empregados no seu fabrico, a luminária pode suportar faixas de temperaturas oscilantes.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.1

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053193921

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55

LARGURA DA EMBALAGEM
725

COMPRIMENTO EMBALAGEM
650

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25918750

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.1

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM