

## Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 WW 1-10 V

REF. 72060140-883



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Luminária modular 720 Advance M4, com luzes LED em cor quente (WW) e controlo elétrico mediante 1-10 V. Este produto, pensado especificamente para iluminação interior é de categoria B e pertence à série Simon 720 de luminárias modulares. A temperatura da cor é de 3000 k e sua ótica é translúcida. Tem 3600 lumens e 34 W de potência. Aposta por um perfeito acabamento em cor branco, que integra design e funcionalidade. A fonte de alimentação do produto é de 100-240 V e tem uma frequência de 50/60 Hz. Deve-se instalar em teto técnico, com a perfilaria à vista. As suas dimensões exatas são de 595 x 595 milímetros, e sua profundidade é de 60 milímetros. O peso da luminária é de 4,9 quilos. Estas luminárias da Simon suportam temperaturas de até +40 graus centígrados e não requerem manutenção. Estão desenhadas para oferecer um alto rendimento lumínico com a maior poupança energética e são perfeitas para a iluminação geral de qualquer divisão.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

3600 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

3600 lm/28W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Translúcida

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

1-10 V

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

28 W

### CRI

82.00

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053124628                  | 5.00                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.23                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053124628                      | HLT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 5.66                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 65.00                              | 5.00                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 5.66                           | 600.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 600.00                             |                             |