

## Colonne en aluminium à 2 faces et 3 mètres de long blanche Simon 500 Cima

RÉF. 53550201-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### COMPATIBILITÉ

Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, rail télescopique, équerre de fixation au plafond, vis de pression, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001941

#### REMARQUES

Le guide télescopique de fixation à la dalle de plafond mesure 1,5 mètre, ce qui permet d'augmenter la hauteur maximale de montage de la colonne à 4,5 mètres.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de  
mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Secured using the metal divider  
rail.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

### NOMBRE DE MODULES

32 par face

### RAL

9003

### PLAGE DE RÉGLAGE GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)

Entre 0 et 1500 mm

### VERSION

2 faces

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

En insérant à la presse le guide  
télescopique dans la dalle de  
plafond (aucune vis n'est  
nécessaire pour la fixation)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Approprié pour l'installation  
dans n'importe quel type de sol,  
plancher technique ou  
revêtement de sol. La colonne  
est sécurisée en appliquant une  
pression sur la dalle de plafond à  
l'aide d'un guide télescopique.

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053094525                 | 18.50                             | 3006.00                   |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053094525                     | 0.50                      |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 119.00                            | 18.50                     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 18.50                         | 139.00                            | 18.50                     |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |

