

Prise double française 16 A 250V~ bicolore avec dispositif de sécurité, indicateur lumineux et bornier à vis rouge-graffiti Simon Cima

RÉF. S2/6/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7021

FONCTION INDICATEUR

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436043992

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3524976.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

112.00

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

LONGUEUR EMBALLAGE

269.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3524976.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.12

POIDS NET EMBALLAGE

1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM