

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial formato DIN de 3 elementos blanco Simon K45

REF. KF03/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial en formato DIN de 3 elementos, en acabado color blanco y perteneciente a la serie Simon K45. La gama SIMon K45, además de bases de enchufe, cuenta con cajas de suelo, teleblock, cajas de pared, cajas de suelo estancas IP55, minicolumnas, columnas y ofiblock (Plus, Compact y Line) para que así puedas utilizarla en las diferentes instalaciones eléctricas de tu hogar. Esta placa tiene unas dimensiones de 135 x 45 x 44 mm y es apto tanto para superficie como para empotrar, en lugares con una temperatura situada entre lo -5 a los 60°C, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas más altas. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, que garantiza la no propagación de la llama (en caso de incendio) y una baja toxicidad (en caso de emisión de humos). Para limpiar esta placa, podrás hacerlo de forma muy sencilla, ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa y adaptador para magnetotérmico o diferencial con formato DIN

CLASE ETIM

EC001024

OBSERVACIONES

No se incluye el elemento de protección (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de elemento de protección, la placa es compatible cualquier elemento de protección con formato DIN cuyo grosor no supere los 45 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones con magnetotérmico bipolar de 10A, 16A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4302208.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436040090	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 4302208.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 116.00	PESO NETO EMBALAJE 0.46
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	ANCHO EMBALAJE 122.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 304.00	