

Cargador USB A+C panelable y latiguillo de 20 centímetros terminado en conector rápido negro S400

REF 43120200-138



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma individual cableada, envolvente, garras de fijación, salida latiguillo de 20cm con conector rápido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9005

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

NÚMERO DE ENCHUFES

1

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

ø54 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

1 elemento

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

60 mm

DIMENSIONES (MM)

60 x 60 x 60

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 8 y 50 mm

EXTINCIÓN (°C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.166 KGM

PESO BRUTO

0.166 KGM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

72 MMT

ANCHO EMBALAJE

72 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320 MMQ

PESO NETO

0.166 KGM

PESO BRUTO

0.166 KGM

EAN EMBALAJE

8421053305287