

Régulateur-commutateur de lumière rotatif 1-10 V pour lampes fluorescentes avec charge maximale de 3 A Simon 75

RÉF. 75317-39



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un régulateur commutateur rotatif de lumière indiqué pour les lampes fluorescentes avec une charge maximale de 3A. C'est une pièce aptes pour en saillie et encastré et, de plus, elle est valable pour des ballasts électroniques qui sont réglables (Bus 1-10V). Le mécanisme se présente en format individuel et inclut un fusible de protection. Le régulateur commutateur est formé de composants électroniques qui disposent d'une isolation en thermoplastique sans halogène. Il appartient à la série Simon 75 et est compatible avec les mécanismes des séries Simon 31, 75 et 82. La collection Simon 75 offre une large gamme de dispositifs avec toutes sortes de fonctions électroniques qui s'adaptent aux besoins actuels. Certaines de ces fonctions sont la régulation et le contrôle de l'éclairage ou la programmation de la température. Dans le cas de cette pièce, rappelez-vous que dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 84.

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

5

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)

3 A

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

690

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

20 à 75° C

TYPE

Variateur / va et vient

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053029282

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053029282

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



