Embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras ovaladas gris Simon K45

REF. **RALK010/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Embellecedor superior diseñado para minicolumnas de 2 caras ovaladas. Es de color gris y está incluido en la serie Simon K45. Con unas medidas de 80 x 110 x 7 mm, este producto está fabricado en cumplimiento con la normativa en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material que brinda la máxima seguridad en caso de incendio, garantizando la no propagación de las llamas y reduciendo la toxicidad de haber emisión de humos. El embellecedor es un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. Para su mantenimiento, lo ideal es usar una gamuza suave y seca, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 posee una completa gama de soluciones de conexiones apropiadas para suelo técnico y también de pavimento. Sus mecanismos son compactos y aptos para conexiones eléctricas, voz, datos y multimedia.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

RAL
7035

VERSIÓN
2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056510

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056510

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
100.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM