

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood Blanco

REF. 70322030-483



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Producto cuya referencia es el siguiente código: 70322030-483. Downlight 703.22 Confort Cuadrado con óptica WW Wide Flood, color blanco. Su vida útil es muy larga, de como mínimo 60.000 h a 25°C. De categoría A. Máxima eficiencia energética unida a las mejores prestaciones lumínicas. Rendimiento impecable durante muchos años.

Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros y la frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz. Sencillo control mediante ON – OFF. Tipo de instalación para empotrar. ¿Necesitas saber más sobre sus características? Todo lo que necesitas saber lo encontrarás en las distintas pestañas al lado de la imagen del producto. Además, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de Simon en cualquier momento para aclarar todas tus dudas.

Asimismo, te invitamos a conocer todas las colecciones Downlight. Pásate a la tecnología LED de última generación con ésta y otras gamas de esta serie.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

680 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW


### POTENCIA (W)

7.5 W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088593

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088593

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT