

Conetor USB 2.0 Tipo B fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K131B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor USB 2.0 tipo B fêmea que vem com uma placa embelezadora em cor branco. Trata-se de um mecanismo que apresenta um ligação de bornes fêmea-fêmea, um novo sistema bem mais fácil e rápido, sem soldar. Incluído na série Simon K45, é adequado para superfície e encastrar. Tem dimensões de 22,5x45 mm e consta de um único módulo. Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Este é um material que oferece a máxima segurança em caso de incêndio, já que garante a não propagação do fogo. O ideal é que a cablagem não supere os 5 metros para aqueles dispositivos low-speed tais como teclados ou ratos, ou os 2,2 metros para aqueles que sejam high-speed, como podem ser as impressoras ou os discos duros. É essencial a manutenção neste tipo de peças. Bastará com limpá-lo com uma camurça suave e seca.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo B fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

REVISÃO
2.0

TIPO DE CONECTOR
USB

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
USB

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contêm cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053112885	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053112885	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	