

Kit boîte de sol profondeur réduite chape/plancher technique 6 éléments doubles, double prise UPS, 2 prises RJ45 3M® gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006315-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit et notice d'installation

REMARQUES

Pour finaliser l'installation dans une chape de béton, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. G301C). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053203-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

Schuko

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

TYPE DE PLAQUE

Plate

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

CLASSIFICATION IK

08

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 55 X 20 MM

6

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties de câbles en plastique ductile.

FONCTION INDICATEUR

Oui

RAL

7011

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 300 mm

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

6

INTENSITÉ (A)

16 A

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6

CLASSIFICATION IP

IP4X

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

6

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)

0.55

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

3M

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE D'ENCLIQUETAGE

3M

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises doubles : 1 prise double pour circuit de courant standard et 1 prise double pour circuit de courant stabilisé

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

6 éléments

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

6

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la
gouttière de la chape ou sur la
dalle de sol d'accès (fournie dans
la boîte de sol).

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de sol, qu'il
s'agisse d'un plancher surélevé
ou d'une chape, en se combinant
dans ce dernier type
d'installation avec le bac réf.
G301C

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053112700	2.29	0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	8421053112700	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	1	2.29
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0.00	0.00	KGM
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	
2.29	0.00	