Luminaria industrial 816.43 5000K GN

REF. **81643038-785**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 360(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 26200 lm para 4000K, 27400 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 200 W (eficiencia del sistema real hasta 137 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°. y L90>. Dimensiones luminaria: 360(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)
5000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

L70 (°C)
128.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
137 lm/W

LÚMENES (LM)
27400 lm

LÚMENES/W
27400 lm / 200W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
200 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendido


INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

REGULACIONES
CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053229293

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
190.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
420.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
420.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
33516000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053229293

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
190.00

ANCHO EMBALAJE
420.00

LONGITUD EMBALAJE
420.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
33516000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
5.90

PESO NETO EMBALAJE
4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM