

Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K102D/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Conector BNC 75 Ohms hembra se encuentra dentro de la serie de productos Simon K45 y lleva incluida una placa embellecedora. Se presenta un en un clásico color blanco que facilita su integración en cualquier lugar de la estancia del hogar, oficina o local donde se ubique. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo o bien mediante empotramiento o instalándolo directamente en superficie. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 milímetros. Su tipo de embornamiento es mediante soldadura y su tipo de funcionamiento mediante inserción. Simon aconseja tener en cuenta que la longitud máxima de cableado recomendaba para este conector si se trata de cable RG-6, es de 90 metros. El conector está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que no contribuye a la propagación de las llamas en caso de incendio y que reduce la toxicidad del humo, lo que da mucha seguridad al conjunto final.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

BNC

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

BNC

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE CABLES

2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046924	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.15
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	