Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 DALI Negro

REF. **70325338-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si necesitas una iluminación de interior eficiente y funcional, tienes ante ti la Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 DALI Negro. Diseñada para empotrar, cuenta con un disipador patentado por Simon que mantiene la temperatura de la luminaria, de esta manera se alarga su vida útil. Su gran eficiencia energética permite que con 7,5 vatios genere 680 lúmenes de potencia lumínica. Una luminaria muy duradera ya que se l70 es de 30.000 horas a 25ºC.

Su reducido tamaño tiene unas dimensiones de 72 x 72 x 73 milímetros y un peso de 0,2 kilogramos. Al contar con un controlador eléctrico del tipo DALI el control sobre la iluminación es total. Su elegante acabado es en color negro. Esta fabricada para potencias de 100 - 240 V con una frecuencia de 50/60 hercios.

Su temperatura de color de 4000º K la convierte en una iluminación neutra del tipo NW.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail,Zonas húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENES (LM)
680 lm

LÚMENES/W
680 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053224496

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053224496

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM