

Tapa y marco embellecedor para perfil telescópico Teleblock negro Simon K45

REF. KTLA1/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Tapa y marco embellecedor para perfil telescópico Teleblock en acabado negro de la serie Simon K45 conjuga a la perfección diseño innovador y máxima calidad al mejor precio, lo que la convierte en una de las más atractivas que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Sus dimensiones son de Ø 127 mm y está disponible en los colores negro y cromado mate, aunque Simon ofrece la posibilidad de suministro en otros acabados siempre bajo pedido. El material con el que ha sido fabricado contiene termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, siendo un elemento apto para empotrar en mobiliario. La seguridad que aporta a las instalaciones eléctricas y la facilidad para limpiar su estructura y mantenerla como el primer día son otras de sus ventajas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa, marco embellecedor, goma pasacables y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Posibilidad de suministro en otros acabados (bajo pedido)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones. Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones.

DISPONIBLE EN

Disponible en negro y cromado mate

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

MONOBLOQUE

No

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el roscado a 45° grados de la tapa sobre el cierre superior suministrado en el perfil telescópico Simon Teleblock K45.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite el conexionado y paso de cableado, permitiendo bajar el perfil telescópico, integrándose en el mobiliario, manteniendo activas las conexiones y funcionando como pasacables.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

La tapa y marco embellecedor se suministra con todo el material necesario para su instalación, no siendo necesario el uso de referencias adicionales para su fijación.

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436051621	0.15	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	453024.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436051621	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.15
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
453024.00	132.00	0.15
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	26.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.15	132.00	