

## Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja cuadrada de profundidad reducida para 4 elementos gris Simon 500 Cima

REF 52053202-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

8

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5 M a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

4 elementos

### PROFUNDIDAD (MM)

5 mm

### DIMENSIONES (MM)

130 x 210 x 5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las caja de suelo de profundidad reducida

### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Array

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.09 KGM

PESO BRUTO

0.09 KGM

EAN PRODUCTO

8421053101704

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

130 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

210 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

136500 MMQ

PESO NETO

0.09 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101704