

729.60 60x60 Low Glare 3000K

REF. 72960033-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 595x595mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 3000K, CRI80, 3700lm, 108 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	CRI	LÚMENES/W
50 - 60 Hz	80.00	114
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	NÚMERO DE LUMINARIAS
IP20	Sí	1
TENSIÓN NOMINAL (V~)	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
220/240 V~	II	SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	L70 (°C)	ÓPTICAS
-20...+35	50.000 h a 25°C	Diffused
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
220/240 V~	90°	0.95
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
-20°C a 35°C	WW	34
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
3000K	114	50.000 h
CONTROL	LÚMENES (LM)	
On/Off	3876	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053357781

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053357781

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

35.00

ANCHO EMBALAJE

690.00

LONGITUD EMBALAJE

690.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

149730.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM