

Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 prises USB noir mat Simon 100

RÉF. 10020309-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant comprend deux prises Schuko et deux prises USB dotées du système Smartcharge. Il possède une finition noire mate idéale pour insuffler une touche d'élégance à tout espace. Ce produit fait également partie de la série 100 de Simon.

Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A et les prises USB à une intensité de 2,1 A. Mesurant 225,5 x 83,5mm, le kit fonctionne par insertion et à une tension de 250 Vca.

Son emballage comprend l'enjoliveur et des touches. De plus, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il s'agit d'un produit standard commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen. Pour l'entretien et le nettoyage du kit, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les nettoyeurs pouvant contenir du chlore afin d'augmenter la durabilité du matériau qui compose la surface du produit.

Le kit doit fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C pour garantir de bonnes performances et être stocké à une température comprise entre -25 °C et 50 °C. Enfin, le kit est conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213711

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213711

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM