Pulsador neutro 10 A 250V~ con luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. **31669-30**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De una dimensión de 64 x 65 mm y con indicador luminoso incorporado, el pulsador neutro de Simon 31 logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. Gracias a sus acabados en intenso tono blanco y con instalación mediante embornamiento rápido, este pulsador se integra en todo tipo de espacios y ambientes decorativos. Con 2 módulos con capacidad para 1 elemento, este pulsador es compatible con fuentes de alimentación con intensidad de 10 Amperios y 16 AX y con tensión de 250 Voltios. Además, su sistema de función señalizadora tiene un consumo de 1 Miliamperio (mA) y admite una sección de cableado de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Fabricado con componentes metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, protege la estancia en caso de incendio ya que evita la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales puede alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 ºC.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053006481

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.92

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM